

# BarnOne BTF1-09 Special



BTF1-09-Special 的技术参数跟 BTF1-01 完全一样。不同的是：第三方的卡可以安装在上层。

如有特殊需求，可随时联系我们。我们可以把其它厂商的不同的卡导入系统中，比如荷兰 DekTec 公司的卡就可以安装在我们主卡（就是 16x SFP 这块）上。依第三方卡的尺寸不同，我们可以导入 1-3 张不同的卡，例如：

- ✓ IP->ASI (4 个流)
- ✓ ASI (4 个流)-> IP
- ✓ 定标器
- ✓ 监测器
- ✓ 10 Gbps 干线卡



## 光接口

- ✓ 16x 光纤端口(SFP)，全双工收发器，LC/PC 接头
- ✓ SMPTE 259M, 292M, 372M, 424M, 297M, DVB-ASI
- ✓ 热插拔/交换
- ✓ 单模和/或多模

- ✓ 16 个 CWDM 波长可选 – ITU-T G.694.2
- ✓ 多速率时钟重生，输出范围：270Mbit/s – 3Gbit/s

## 电源

- ✓ 12 伏直流电，功率：120 瓦
- ✓ 冗余电源可选

## 物理尺寸

- ✓ 445 毫米 x 280 毫米 x 43.5 毫米 (17.5 英寸 x 11 英寸 x 1.7 英寸)
- ✓ 3.8 公斤

## 包括物品

- ✓ BTF1-01 机框，12 伏直流电源，配置和操作软件：BarnStudio