

## 八路ASI端口 薄型PCI e半高卡

- 市场上单卡ASI端口最多
- 半高卡配置标准PC挡板
- 每个端口都可以独立的输入或输出

### 特点

- 八个独立的ASI端口，每个端口均可配置为软件的输入或输出。
- 适用于端口数量较高的应用，例如多路复用器，多通道播放等。
- 支持电缆均衡和ASI倒置。
- 带有时间戳，数据包序列计数和错误同步传递的灵活接收模式，以全面支持TR 101 290。
- 免费的Windows或Linux SDK供用户二次开发，SDK兼容所有其他型号。
- 每个端口能够支持214Mbits/s的完全速率。



### 相关应用

- 传输流多路复用。
- 监视多个传输流。
- 与IP之间的网关。
- 通用的ASI多端口I/O适配器。

### 关键属性

参数	值
接口	75-Ω BNC (9x)
DVB-ASI	EN50083-9
码率	0 .. 214Mbit/s
分辨率	<1bit/s

### PC 要求

OS	Windows 7, 8, 10 Windows Server 12, 16, 19 Linux ≥2.6.32, 3.x, 4.x, 5.x
PCI e 插槽	PCIe gen2 x8

### 端口

端口	类型
端口1到8	DVB-ASI
端口9	Not used

### 订单信息

类型	描述
DTA-2178-ASI-SLP	含码流播发软件，带音视频解码、录制功能
DTA-2178-ASI-SXP	含码流播发软件和码流分析软件

# 德克泰可

DekTec China

深圳(总部): 南山区深圳软件园一期7栋302-305, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403

北京: 朝阳区北四环东路115号三空间5号楼306, Tel: 010-5721 1511, Fax: 010-6482 2961

上海: 徐汇区钦江路123号401室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207

香港: 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心29樓2914C室

Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168

Email: [sales-sz@dtvcore.com](mailto:sales-sz@dtvcore.com); [sales-bj@dtvcore.com](mailto:sales-bj@dtvcore.com);

[sales-sh@dtvcore.com](mailto:sales-sh@dtvcore.com); [sales@dtvcore.com](mailto:sales@dtvcore.com)

Web: [www.dtvcore.com](http://www.dtvcore.com)